

# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a fényforrások energiacímkezéséről

**A szállító neve vagy védjegye:** Rábalux

**A szállító címe:** Magyarország - Rábalux Világítástechnika Zrt., Körtefa 5., 9027 Győr, HU

**Modellazonosító:** 71009

**A fényforrás típusa:**

|  |     |                                       |                |
|--|-----|---------------------------------------|----------------|
| Használt világítástechnológia:                         | LED | Nem irányított vagy irányított fényű: | Nem irányított |
| A fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész) | LED |                                       |                |
| Hálózati vagy nem hálózati:                            | MLS | Összekapcsolt fényforrás (CLS):       | Nem            |
| Állítható színű fényforrás:                            | Nem | Burkolat:                             | -              |
| Nagy fényűrűségű fényforrás:                           | Nem |                                       |                |
| Vakításgátló:  | Nem | Szabályozható:                        | Igen           |

## Termékparaméterek

| Paraméter | Érték | Paraméter | Érték |
|-----------|-------|-----------|-------|
|-----------|-------|-----------|-------|

### Általános termékparaméterek:

|  |  |   |                             |
|--|--|---|-----------------------------|
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra), a legközelebbi egész számra felkerekítve   | 67   | Energiahatékonysági osztály   | F                           |
| Hasznos fényáram ( $\Phi_{use}$ ), annak feltüntetésével, hogy az érték gömb ( $360^\circ$ ), széles kúp ( $120^\circ$ ) vagy keskeny kúp ( $90^\circ$ ) alakú fényáramra érvényes | 5 850 a következőre:<br>Gömb ( $360^\circ$ ) | A korrelált színhőmérséklet, a legközelebbi 100 K értékre kerekítve, vagy a beállítható korrelált színhőmérsékletek tartománya a legközelebbi 100 K értékre kerekítve | 3 000 vagy 4 000 vagy 6 000 |
| A bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása ( $P_{on}$ ), W-ban kifejezve  | 67,0   | A készenléti üzemmód energiafogyasztása ( $P_{sb}$ W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve   | 0,00                        |
| A hálózatvezérelt készenléti üzemmód energiafogyasztása ( $P_{net}$ ) összekapcsolt fényforrás esetében, W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve                            | -  | Színvisszaadási index, a legközelebbi egész számra kerekítve, vagy a színvisszaadási index beállítható értéktartománya  | 80                          |

|  |           |  |  |                                |
|--|-----------|--|--|--------------------------------|
| Külső méretek, adott esetben a különálló vezérlőegység, a világításvezérlő alkotóelemek és a nem világító alkotóelemek nélkül (milliméter) | Magasság  | 120  | Spektrális teljesítményeloszlás a 250 nm és 800 nm közötti tartományban, teljes terhelés mellett | Lásd a képet az utolsó oldalon |
|  | Szélesség | 470  |  |                                |
|  | Mélység   | 470  |  |                                |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás <sup>(a)</sup>  | -         | -  | Ha igen, akkor az egyenértékű teljesítmény (W)   | -                              |
|  |           |  | Színkoordináták (x és y)   | 0,368<br>0,360                 |
| <b>LED- és OLED-fényforrások paramétereit:</b>   |           |  |  |                                |
| R9 színvisszaadási index értéke  | 19        | Élettartam-tényező                               | 1,00   |                                |
| Fényáram-stabilitási tényező   | 0,96      |  |  |                                |
| <b>Hálózati LED- és OLED-fényforrások paramétereit:</b>  |           |  |  |                                |
| Eltolási tényező (cos $\phi_1$ )   | 0,90      | Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben    | 5  |                                |
| Arra való utalások, hogy a LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fluoreszkáló fényforrást.  | -(b)      | Ha igen, akkor a helyettesítésre való utalás (W) | -  |                                |
| Villogás mértéke (Pst LM)  | 0,1       | Stroboszkópos hatás mértéke (SVM)                | 0,1  |                                |

(a)-' : nem alkalmazandó;

(b)-' : nem alkalmazandó;

